

Tekniset tiedot

Tuoteominaisuuksia ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

SKU: C11CD67301A2

Tekniikka

Tulostustapa	PrecisionCore™ TFP-tulostuspää
Monitoimi	Tulostus, Scan, Kopio
Mustetekniikka	Ultrachrome® XD aqueous pigment ink

Tulostus

Värit	Valokuvamusta, Mattamusta, Syaani, Keltainen, Magenta
Minimi pisarakoko	3,5 pl, Muuttuvan pisarakoon tekniikalla
Suuttimien konfigurointi	720 Suuttimet musta, 720 Suuttimet per väri
Tulostustarkkuus	2.880 x 1.440 DPI

Paperin/tulostusmateriaalin käsittely

Paperimuodot	A1 (59,4x84,1 cm), A0 (84,1x118,9cm), B4 (25,7x36,4 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A2+, B3 (36,4cmx51,4 m), B2 (51,4x72,8 cm), A3+, A2 (42,0x59,4 cm), 36 " (91.4 cm), 24 " (61,0 cm), 17 " (43,2 cm), A4 (21.0x29,7 cm)
Arkkien tulostusmarginaalit	Tila 1: 3 mm (yläosa), 3 mm (oikea), 14 mm (alaosa), 3 mm (vasen)
Sopiva paperin paksuus	0,08 mm - 1,5 mm
Kaksipuolinen	Ei

**Reunukseton tulostus
käytössä** 10 inches, 11.81 inches, 12.95 inches, 15.98 inches, 17.01 inches, 20.28 inches,
23.39 inches, 24.02 inches, 28.66 inches, 33.11 inches, 35.98 inches

Yleistä tietoa

Energiankulutus	60 Wattia, 3 Wattia (Valmiustilassa), 0,5 Wattia (sammuta)
Syöttöjännite	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mitat	1.539 x 912 x 1.647 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)
Paino	138 kg
Ääniteho	Käyttö: 6,8 B (A)
Melutaso	Käyttö: 50 dB (A) - Valmiustilassa: 31 dB (A)
Toimituksen sisältö	Ajurit ja apuohjelmat (CD), Erilliset mustepatruunat, Maintenance box, Kokoonpano-ohje, Käyttöohje (CD), Takuuasiakirja

Lisätoiminnot

Muisti	Tulostin: 1 GB
Emuloinnit	RTL, HP-GL2, ESC/P-R, Adobe® Postscript 3®
Ominaisuudet	Suora skannaus tulostukseen ilman PC:tä
Liitännät	Ethernet-liitäntä (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB – yhteensopiva USB 2.0 -määrityksen kanssa

Muu

Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Mac OS 10.5.8 tai uudempi, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32-/64-bittinen), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32-/64-bittinen), Windows Server 2008 (32-/64 bittinen), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64
---	---

Materiaalien käsittely Automaattileikkuri, Reunaton tulostus, Rullapaperi, Thick Media Support

LCD ja muistikortit

LCD-näyttö Tyyppi: Väri, Diagonaali: 6,8 cm

Skannaus

Tulostusmuodot JPEG, TIFF, PDF

Skannerityyppi Contact image sensor (CIS)

Valonlähde Kaksi LED-valoa (RGB)

Optinen tarkkuus 600 DPI x 600 DPI (vaakasuuntainen x pystysuuntainen)

Skannausnopeus 13,3 tuumaa/s (Mustavalkoinen, 200 dpi; 6 tuumaa/s (Värillinen, 200 dpi;

Maximum Scan Length 30,5 m
