

Tekniset tiedot

Tuoteominaisuuksia ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

SKU: C11CD40301A1

Tekniikka

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Tulostustapa | PrecisionCore™ TFP-tulostuspää |
| Monitoimi | Tulostus, Scan, Kopio |
| Mustetekniikka | Ultrachrome® XD aqueous pigment ink |

Tulostus

| | |
|---------------------------------|---|
| Värit | Valokuvamusta, Mattamusta, Syaani, Keltainen, Magenta |
| Minimi pisarakoko | 3,5 pl, Muuttuvan pisarakoon tekniikalla |
| Suuttimien konfigurointi | 720 Suuttimet musta, 720 Suuttimet per väri |
| Tulostustarkkuus | 2.880 x 1.440 DPI |

Paperin/tulostusmateriaalin käsittely

| | |
|------------------------------------|---|
| Paperimuodot | A0 (84,1x118,9cm), A1 (59,4x84,1 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3 (36,4cmx51,4 m), B4 (25,7x36,4 cm), 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), 36 " (91.4 cm) |
| Arkkien tulostusmarginaalit | Tila 1: 3 mm (yläosa), 3 mm (oikea), 14 mm (alaosa), 3 mm (vasen) |
| Sopiva paperin paksuus | 0,08 mm - 1,5 mm |
| Kaksipuolinen | Ei |

Reunukseton tulostus käytössä 10 inches, 11.81 inches, 12.95 inches, 15.98 inches, 17.01 inches, 20.28 inches, 23.39 inches, 24.02 inches, 28.66 inches, 33.11 inches, 35.98 inches

Yleistä tietoa

Energiankulutus 61 Wattia, 3 Wattia (Valmiustilassa), 0,5 Wattia (sammuuta)

Syöttöjännite AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Mitat 1.539 x 1.074 x 1.647 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)

Paino 171 kg

Ääniteho Käyttö: 6,8 B (A)

Melutaso Käyttö: 50 dB (A)

Toimituksen sisältö Ajurit ja apuohjelmat (CD), Erilliset mustepatruunat, Päälaite, Kokoonpano-ohje, Käyttöohje (CD), Takuuasiakirja

Lisätoiminnot

Muisti Tulostin: 1 GB

Emuloinnit Adobe® Postscript 3®, HP-GL2, RTL, ESC/P-R

Ominaisuudet Suora skannaus tulostukseen ilman PC:tä

Liitännät USB – yhteensopiva USB 2.0 -määrityksen kanssa, Ethernet-liitäntä (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)

Muu

Yhteensopivat käyttöjärjestelmät Linux, Mac OS 10.5.8 tai uudempi, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32-/64-bittinen), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32-/64-bittinen), Windows Server 2008 (32-/64 bittinen), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista (32-/64-bittinen)

Materiaalien käsittely Automaattileikkuri, Reunaton tulostus, Fine Art Paper Path, Rullapaperi, Thick Media Support

LCD ja muistikortit

LCD-näyttö Tyyppi: Väri, Diagonaali: 6,8 cm

Skannaus

Skannerityyppi Contact image sensor (CIS)

Valonlähde Kaksi LED-valoa (RGB)

Optinen tarkkuus 600 DPI x 600 DPI (vaakasuuntainen x pystysuuntainen)

Skannausnopeus 13,3 tuumaa/s (Mustavalkoinen, 200 dpi; 6 tuumaa/s (Värillinen, 200 dpi;

Maximum Scan Length 30,5 m
